

# СЕРИЯ GP

## Емкость:

от 300 до 2000 литров

## Скорость нагрева:

от 1032 до 2394 л/час

## Время нагрева:

от 13' до 67'



Применение водонагревателей этой серии рекомендуется, если существует большая потребность в горячей воде, но, как это часто бывает, имеется недостаточно пространства для установки габаритного водогрейного оборудования. Благодаря большой мощности, эти водонагреватели обеспечивают подготовку горячей воды в удвоенном объеме, оставаясь при этом аналогичными по габаритам, по сравнению с нагревателями других серий. Они снабжены электрическими клапанами, двумя термостатами, горелкой из нержавеющей стали и с розжигом пусковым факелом, а также терморпарой для контроля температурных режимов.

По заказу возможно оборудование водонагревателя электронным зажиганием (см. серию **GE**).

Все водонагреватели снабжены устройством безопасности **DCF**, которое прекращает подачу газа при нарушении процесса горения. Магнийевый анод обеспечивает эффективную катодную защиту против коррозии, а специальный теплоизоляционный материал минимизирует тепловые потери в окружающую среду и гарантирует экономичную эксплуатацию оборудования. Емкость водонагревателя может быть от 300 до 2000 литров, при мощности от 49 до 81 кВт.

## Технические характеристики

Модель	GP-3	GP-4	GP-5	GP-8	GP-10	GP-20
Емкость л	300	400	500	800	1000	2000
Вес брутто кг	164	198	234	332	371	586
Вес нетто кг	137	165	195	277	309	489
Упаковочные габариты См						
В	183	212	217	203	203	255
Д	82	82	89	110	120	140
Ш	82	82	89	110	120	140
Повод газа Ø	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"
Напряжение V	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Потребление газа						
Натуральный газ м³/ч	4,92	4,92	5,82	8,12	8,12	8,12
Сжиженный газ кг/ч	3,65	3,65	4,32	6,03	6,03	6,03
Максимальное рабочее давление бар	6	6	6	6	6	6
Мощность кВт	49	49	58	81	81	81
Защита бака	Покрытие стеклофарфором в 870°C				Оцинковка	
Время нагрева Δt=35°C/Δt=25°C Мин	18'/13'	23'/17'	25'/18'	29'/21'	36'/26'	67'/48'
Скорость нагрева Δt=35°C/Δt=25°C л/ч	1032/1445	1032/1445	1221/1709	1710/2394	1710/2394	1710/2394



Электрический газовый клапан снабжен двумя приборами безопасности

## Размеры

Модель	Емкость л	A	B	E	F	H	I	L	P
GP-3	300	730	1645	650	180	320	520	1400	3/4"
GP-4	400	730	1945	650	180	320	520	1710	1"
GP-5	500	780	2005	700	180	320	520	1770	1"
GP-8	800	980	1985	900	200	320	530	1700	1 1/4"
GP-10	1000	1080	2025	1000	200	320	530	1750	1 1/4"
GP-20	2000	1280	2475	1200	200	320	530	2200	1 1/4"

